



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ПАРТИЗАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПАРТИЗАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

22.08.2022

с. Партизанское

№ 446-п

Об утверждении административного регламента содержания объектов благоустройства на территории муниципального образования «Партизанский сельсовет»

В соответствии с подпрограммой Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды» утвержденное постановлением Правительства Красноярского края от 29.08.2017 №512-п «Содержание правил благоустройства территорий муниципальных образований», руководствуясь статьей 14,16 Устава Партизанского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

- 1) **Регламент** содержания объектов благоустройства на территории муниципального образования «Партизанский сельсовет» ;
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Партизанского района Красноярского края в сети Интернет www.partizansky.krskstate.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить оставляю за собою.

Глава сельсовета

В.Е. Френдак

РЕГЛАМЕНТ

СОДЕРЖАНИЯ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Партизанский сельсовет»

І. Общие положения

1. Настоящий Регламент содержания объектов благоустройства (далее - Регламент) разработан в целях реализации подпрограммы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды» утвержденное постановлением Правительства Красноярского края от 29.08.2017 №512-п «Содержание правил благоустройства территорий муниципальных образований» и определяет необходимый перечень, состав, сроки и периодичность, организационно-технические условия выполнения работ по содержанию объектов и элементов благоустройства.

2. В целях настоящего Регламента используются следующие основные термины и понятия:

1) парковка - территория для парковки транспортных средств, является частью автомобильной дороги и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений, сохраняя эстетичный вид участка;

2) малые архитектурные формы (МАФ) - элементы монументально-декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, мебель муниципального образования, коммунально-бытовое и техническое оборудование;

3) спортивное оборудование - приборы, аппараты, устройства, необходимые для оказания физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг (ворота для футбола и гандбола, баскетбольные стойки со щитами, волейбольные и теннисные стойки, турникеты, рукоходы, гимнастические брусья и др.);

4) игровое оборудование - оборудование, с которым или на котором дети могут играть на открытых детских игровых площадках индивидуально или группой по своему усмотрению и по своим правилам, включая спортивные снаряды (турник, гимнастические брусья, шведская стенка и т.п.);

5) покрытие детской игровой площадки - участок поверхности детской игровой площадки размерами не менее зоны приземления ребенка, используемый совместно с оборудованием;

6) элементы сопряжения поверхностей - различные виды бортовых камней, пандусы, ступени, лестницы;

7) эксплуатант (владелец) - общество, организация, корпорация, объединение или частное лицо с соответствующими полномочиями и ответственностью за эксплуатацию оборудования;

8) регулярный визуальный осмотр - проверка оборудования, позволяющая обнаружить очевидные опасные дефекты, вызванные актами вандализма, неправильной эксплуатацией и климатическими условиями;

9) функциональный осмотр - детальная проверка с целью оценки рабочего состояния, степени изношенности, прочности и устойчивости оборудования;

10) ежегодный основной осмотр - проверка, выполняемая с периодичностью в 12 месяцев с целью оценки соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности;

3. Иные термины и определения, не указанные в настоящем разделе, используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации.

4. Действие настоящего Регламент не распространяется на автомобильные дороги (в соответствии с Федеральным [законом](#) от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации").

5. Регламент разработан на основании законодательства Российской Федерации, стандартов и нормативно-технических документов, результатов анализа организационно-технических условий выполнения регламентных работ, в том числе:

1) Федеральный [закон](#) от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";

2) Федеральный [закон](#) от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

3) Федеральный [закон](#) от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";

4) [постановление](#) Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 N 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения";

5) [постановление](#) Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 N 1156 "Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641";

6) Свод правил [3.5.3.3223-14](#) "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий";

7) [СанПиН 3.4.2318-08](#) "Санитарная охрана территории Российской Федерации";

8) [ГОСТ Р 52301-2013](#) "Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования";

9) [ГОСТ 30772-2001](#) "Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения";

10) [ГОСТ Р 56195-2014](#) "Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Услуги содержания придомовой территории, сбор и вывоз бытовых отходов. Общие требования";

11) [СанПиН 42-128-4690-88](#) "Санитарные правила содержания территорий населенных мест";

12) [постановление](#) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.05.2001 N 16 "О введении в действие санитарных правил "СП 2.1.7.1038-01. Почва, очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов";

13) [постановление](#) Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда";

14) [приказ](#) Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-

коммунальному комплексу от 15.12.1999 N 153 "Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации";

15) приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.07.2015 N 439н "Об утверждении Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве";

16) Типовые нормы времени (выработки) на работы по озеленению (ТНВ), утвержденные постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 25.04.1986 N 163/9-49;

II. Основные требования к содержанию объектов благоустройства

6. Уборка объектов благоустройства подразделяется на зимнюю и летнюю:

1) период зимней уборки - с 1 ноября по 31 марта;

2) период летней уборки - с 1 апреля по 31 октября.

7. В зависимости от климатических условий распорядительным документом органа местного самоуправления период уборки может быть изменен.

8. Для выполнения работ по содержанию объектов благоустройства организации, осуществляющие уборку объектов благоустройства, должны быть оснащены необходимым количеством материальных и трудовых ресурсов.

9. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования Партизанский сельсовет (далее - уполномоченный орган местного самоуправления) обязан осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых организациями работ по уборке объектов благоустройства.

10. Территории объектов благоустройства убираются ручным или механизированным способом в зависимости от возможности использования того или иного способа уборки.

11. Приоритетным способом уборки является механизированный способ.

12. Выбор механизированного способа осуществляется при наличии фактической возможности уборки таким способом.

13. В случае невозможности проведения механизированной уборки территорий их уборка осуществляется ручным способом.

14. Необходимые условия для выбора механизированного способа уборки:

в местах съезда и выезда уборочных машин на тротуар должны быть устроены бордюрные пандусы или местные понижения бортового камня;

ширина убираемых объектов должна быть 1,5 и более метров;

минимальная протяженность убираемых объектов должна быть не менее 3 погонных метров.

15. Обстоятельства, которые исключают возможность выбора механизированного способа уборки территорий:

наличие препятствий движению уборочной техники (зеленые насаждения, мачты освещения, цветочные клумбы, информационные стенды и другие объекты, препятствующие движению машины);

протяженность убираемых объектов ниже минимально установленной;

ширина убираемых объектов ниже минимально установленной.

16. В случае, когда имеется хотя бы одно обстоятельство, исключающее механизированный способ уборки территорий, уборка таких территорий осуществляется ручным способом.

17. При организации механизированной уборки должны быть подготовлены, отремонтированы и выровнены покрытия, устранены выбоины и неровности, заделаны трещины, убраны заподлицо с покрытием колодцы.

18. В целях установления рационального направления движения уборочных машин, количества и очередности проходов, мест и характера маневрирования машин, схем перемещения мусора, смета, снега, сочетания участков механизированной и ручной уборки следует разрабатывать маршрутные карты уборки.

19. Маршрутные карты должны содержать план территории с находящимися на них различного рода препятствиями для уборочных машин (зеленые насаждения, мачты освещения, цветочные клумбы, информационные стенды и другие объекты, препятствующие движению машины).

20. В местах съезда и выезда уборочных машин на тротуаре должны быть устроены бордюрные пандусы из асфальтобетона или местные понижения бортового камня. Ширина бордюрного пандуса должна быть на 0,5 м больше ширины машины.

III. Особенности уборки в зимний период

21. Зимняя уборка объектов благоустройства включает в себя:

- 1) подметание снега при выпадении до 2 см снега включительно;
- 2) сгребание снега при выпадении снега свыше 2 см;
- 3) противогололедную обработку территорий противогололедными материалами (далее - ПГМ);
- 4) сдвигание снега в кучи и валы;
- 5) зачистку снежных уплотнений и накатов;
- 6) подметание территорий в дни без снегопадов и гололедицы;
- 7) погрузку, перемещение и/или вывоз снега;
- 8) очистку территорий возле водосточных труб;
- 9) очистку от снега МАФ, детского игрового и спортивного оборудования.

22. Все тротуары, проезды, пешеходные дорожки, лестничные сходы и другие участки с асфальтовым покрытием необходимо очищать от снега и обледенелого наката под скребок и посыпать ПГМ.

23. Дорожки и площадки парков, скверов, бульваров должны быть убраны от снега и в случае гололеда посыпаны ПГМ. Детские площадки, садовые диваны, урны и малые архитектурные формы, а также пространство вокруг них, подходы к ним должны быть очищены от снега и наледи.

24. Площадки и ступеньки при входе в здания должны обрабатываться ПГМ и расчищаться

для движения пешеходов.

25. В период снегопадов и гололеда тротуары и другие пешеходные зоны на территории муниципальных образований должны обрабатываться ПГМ.

26. При уборке дорожек в парках, лесопарках, садах, скверах, бульварах и других зеленых зонах допускается временное складирование снега, не содержащего химических реагентов, на заранее подготовленные для этих целей площадки при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечения оттока талых вод.

27. Места временного складирования снега после снеготаяния должны быть очищены от мусора и благоустроены.

28. Снегоуборочные работы (механизированное подметание и ручная зачистка) на тротуарах, пешеходных дорожках, проездах начинаются сразу по окончании снегопада. При длительных снегопадах циклы снегоочистки и обработки ПГМ должны повторяться, обеспечивая безопасность для пешеходов.

29. При оповещении о гололеде или возможности его возникновения в первую очередь лестничные сходы, а затем и тротуары обрабатываются ПГМ в полосе движения пешеходов в течение 2 часов.

30. Внутридворовые проезды, контейнерные площадки, подъездные пути к ним, тротуары и другие пешеходные зоны, имеющие усовершенствованное покрытие (асфальт, бетон, тротуарная плитка), должны быть очищены от снега и наледи до твердого покрытия. Время на полную очистку и обработку не должно превышать двенадцати часов после окончания снегопада.

31. Посыпку ПГМ следует начинать немедленно с начала снегопада или появления гололеда.

32. В первую очередь при гололеде посыпаются спуски, подъемы, пешеходные дорожки.

33. Тротуары необходимо посыпать ПГМ - песком.

34. Очистку от снега крыш и удаление сосулек следует производить с обеспечением следующих мер безопасности:

1) назначить дежурных;

2) оградить тротуары;

3) оснастить страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте;

4) сброшенный с кровель зданий снег (наледь) убирается в специально отведенные места либо размещается вдоль бортового камня для последующего вывоза не позднее 3 часов после сброса. Операция по размещению снега вдоль бортового камня части должна быть выполнена до прохождения уборочной техники.

35. В первую очередь производятся работы по очистке тротуаров, пешеходных дорожек, входных групп, лестничных сходов.

36. Очистку территорий от снега начинают после накопления на покрытии слоя снега высотой до 2 см (в свежевыпавшем состоянии). При ручной уборке неуплотненный, свежевыпавший снег толщиной слоя до 2 см подметается метлой, а свыше 2 см сдвигается с помощью лопаты движка.

37. При механизированной уборке машинами снег высотой до 2 см убирается щеткой, при большей высоте снега - плужно-щеточным снегоочистителем. Убираемый снег должен сдвигаться с тротуаров и располагаться вдоль бортового камня либо сдвигаться к местам временного

складирования. Сдвинутый с проездов снег следует укладывать в валы или кучи, расположенные параллельно бортовому камню, или складировать вдоль проезда.

38. Участки территории, покрытые уплотненным снегом или льдом, убираются при помощи машин со скалывающим устройством или вручную. Удаление скола производится одновременно со скалыванием или немедленно после него с помощью спецмашин или вручную.

39. На участках территорий, подлежащих механизированной уборке, в первую очередь осуществляется уборка снегоуборочной техникой, далее ручным способом осуществляется уборка площадей, недоступных для снегоуборочной техники.

40. Запрещаются укладка снега и скола снежно-ледяных образований на детских игровых и спортивных площадках, трассах тепловых сетей, дождевых колодцах, площадках для выгула животных и дрессировки собак, переваливание снега к стенам зданий.

41. Снег при ручной уборке тротуаров (асфальт, бетон, тротуарная плитка) должен убираться полностью под скребок. На участках территорий без усовершенствованного покрытия (песчаные, щебеночные, булыжные, грунтовые) свежевывающий снег следует убирать до ровного уплотненного основания, по которому беспрепятственно могли бы проходить пешеходы и машины. Покрытия детских игровых, спортивных и иных площадок и зон из резиновой крошки следует уплотнять до ровного уплотненного основания без воздействия уборочных инструментов в целях избежания повреждения покрытий.

42. Уборку тротуаров и пешеходных дорожек следует выполнять в направлении от зданий к проездам до выполнения аналогичной операции на проездах, в связи с чем время уборки тротуаров и пешеходных дорожек должно быть увязано с графиком работы снегоуборочных машин.

43. После окончания снегопада производится зачистка тротуаров от остатков снега, удаляются уплотненные очаги снега. Данная операция выполняется механизированным способом либо с помощью ручных инструментов.

44. При ручном способе целесообразно применять мотоблок, оснащенный роторным оборудованием.

45. В качестве средств механизации снегоочистки наиболее приемлемы плужно-щеточные снегоочистители, тротуаруборочные машины.

46. После завершения снегопада производится окончательная снегоочистка проездов коммунальной техникой. Одновременно с зачисткой дорожного покрытия снегоочистителем производится формирование снежного вала. В результате выполнения указанной операции ширина сформированного вала не должна превышать 1 метра.

47. На отдельных участках проездов могут образоваться очаги уплотненного снега и снежный накат. Удаление уплотнений должно производиться сразу же после снегоочистки проездов путем повторных механических воздействий жесткими ножами плужных снегоочистителей на уплотненный участок. Остатки уплотненного снега удаляют с помощью лопат-скребков ручным способом. Время на устранение очагов уплотнений не должно превышать 5 часов после окончания снегопада.

48. Уборка уплотненного снега должна производиться регулярно в кратчайшее время, так как промедление при выполнении этой операции может привести к возникновению снежно-ледяного наката или льда, что осложняет возможность передвижения пешеходов и транспорта.

49. Регламентные сроки выполнения работ по уборке объектов благоустройства в зимний период в зависимости от погодных условий изложены в [таблицах 1 - 4](#).

**РЕГЛАМЕНТНЫЕ СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО УБОРКЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ПРИ СНЕГОПАДЕ С ВЫСОТОЙ СВЕЖЕВЫПАВШЕГО СНЕГА ДО 2 СМ**

№ п/п	Наименование операции	Сроки выполнения операции, часов
1	2	3
1.	После окончания снегопада	
1.1.	Тротуары и пешеходные дорожки	
1.1.1.	Подметание тротуаров и пешеходных дорожек. Обработка ПГМ	5 часов после окончания снегопада
1.1.2.	Зачистка снежных накатов	12 часов после окончания снегопада
1.2.	Внутридворовые проезды и прочие территории	
1.2.1.	Механизированное подметание снега с покрытия проездов, сбор снега в кучи или валы	7 часов после окончания снегопада
1.2.2.	Обработка проездов ПГМ	8 часов после окончания снегопада
1.2.3.	Механизированная зачистка уплотненного снега и снежных накатов на проездах	8 часов после окончания снегопада
1.2.4.	Зачистка остатков снежных накатов на проездах	12 часов после окончания снегопада
2.	Удаление снега	24 часа после окончания снегопада - с остановок общественного пассажирского транспорта, наземных пешеходных переходов, с мостов и путепроводов, мест массового посещения людей (крупных торговых центров, рынков, гостиниц, вокзалов, театров и т.д.), въездов на территории больниц и других социально значимых объектов; 72 часа после окончания снегопада - с улиц и проездов, обеспечивающих безопасность дорожного движения; 120 часов после окончания снегопада - с остальных территорий

Таблица 2

**РЕГЛАМЕНТНЫЕ СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО УБОРКЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ПРИ СНЕГОПАДЕ С ВЫСОТОЙ СВЕЖЕВЫПАВШЕГО СНЕГА БОЛЕЕ 2 СМ**

№ п/п	Наименование операции	Сроки выполнения операции, часов
-------	-----------------------	----------------------------------

1	2	3
	В период снегопада	
1	Выпадение 2 см снега	
1.1	Тротуары и пешеходные дорожки	
1.1.1	Подметание тротуаров и пешеходных дорожек. Обработка ПГМ участков со снежными накатами	2 часа после выпадения 2 см снега
1.2	Внутридворовые проезды и прочие территории	
1.2.1	Механизированное сгребание снега с покрытия проездов	3 часа после выпадения 2 см снега
1.2.2	Обработка проездов ПГМ	4 часа после выпадения 2 см снега
1.2.3	Механизированная зачистка уплотненного снега и снежных накатов на проездах	5 часов после выпадения 2 см снега
2	После окончания снегопада	
2.1	Тротуары и пешеходные дорожки	
2.1.1	Подметание тротуаров и пешеходных дорожек. Обработка ПМГ участков со снежными накатами	2 часа после окончания снегопада
2.1.2	Зачистка снежных накатов	5 часов после окончания снегопада
2.2	Внутридворовые проезды и прочие территории	
2.2.1	Механизированное подметание снега с покрытия проездов, сбор снега в кучи или валы	3 часа после окончания снегопада
2.2.2	Обработка проездов ПМГ	4 часа после окончания снегопада
2.2.3	Механизированная зачистка уплотненного снега и снежных накатов на проездах	5 часов после окончания снегопада
2.2.4	Зачистка остатков снежных накатов на проездах	12 часов после окончания снегопада
3	Удаление снега	24 часа после окончания снегопада - с остановок общественного пассажирского транспорта, наземных пешеходных переходов, с мостов и путепроводов, мест массового посещения людей (крупных торговых центров, рынков, гостиниц, вокзалов, театров и т.д.), въездов на территории больниц и других социально значимых объектов; 72 часа после окончания снегопада - с

		улиц и проездов, обеспечивающих безопасность дорожного движения; 120 часов после окончания снегопада - с остальных территорий
--	--	---

Таблица 3

**РЕГЛАМЕНТНЫЕ СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО УБОРКЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ОТСУТСТВИИ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ
И ГОЛОЛЕДНЫХ ЯВЛЕНИЙ**

№ п/п	Наименование операции	Кратность
1	2	3
1	Тротуары и пешеходные дорожки	
1.1	Подметание тротуаров и пешеходных дорожек	1 раз в сутки
2	Внутриворонные проезды и прочие территории	
2.1	Механизированное подметание покрытия проездов	1 раз в сутки

Таблица 4

**РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫЕ СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО УБОРКЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
С ВЫСОТОЙ СВЕЖЕВЫПАВШЕГО СНЕГА БОЛЕЕ 20 СМ В СУТКИ**

№ п/п	Наименование операции	Сроки выполнения операции, часов
1	2	3
	В период снегопада	
1.	Выпадение 4 см снега	
1.1.	Тротуары и пешеходные дорожки	
1.1.1.	Подметание тротуаров и пешеходных дорожек. Обработка ПГМ участков со снежными накатами	2 часа после выпадения 4 см снега
1.2.	Внутриворонные проезды и прочие территории	
1.2.1.	Механизированное сгребание снега с покрытия проездов	3 часа после выпадения 4 см снега
1.2.2.	Посыпка проездов ПГМ	4 часа после выпадения 4 см снега
1.2.3.	Механизированная зачистка уплотненного	5 часов после выпадения 4 см снега

	снега и снежных накатов на проездах	
2.	Выпадение последующих 4 см снега	
2.1.	Тротуары и пешеходные дорожки	
2.1.1.	Подметание тротуаров и пешеходных дорожек. Обработка ПГМ участков со снежными накатами	3 часа после выпадения последующих 4 см снега
2.2.	Внутридворовые проезды и прочие территории	
2.2.1.	Механизированное сгребание снега с покрытия проездов	3 часа после выпадения последующих 4 см снега
2.2.2.	Обработка проездов ПГМ	4 часа после выпадения последующих 4 см снега
2.2.3.	Механизированная зачистка уплотненного снега и снежных накатов на проездах	5 часов после выпадения последующих 4 см снега
3.	Выпадение последующих 4 см снега	
3.1.	Тротуары и пешеходные дорожки	
3.1.1.	Подметание тротуаров и пешеходных дорожек. Обработка ПГМ участков со снежными накатами	2 часа после выпадения последующих 4 см снега
3.2.	Внутридворовые проезды и прочие территории	
3.2.1.	Механизированное сгребание снега с покрытия проездов	3 часа после выпадения последующих 4 см снега
3.2.2.	Обработка проездов ПГМ	4 часа после выпадения последующих 4 см снега
3.2.3.	Механизированная зачистка уплотненного снега и снежных накатов на проездах	5 часов после выпадения последующих 4 см снега
4.	Выпадение последующих 4 см снега	-
4.1.	Тротуары и пешеходные дорожки	
4.1.1.	Подметание тротуаров и пешеходных дорожек. Обработка ПГМ участков со снежными накатами	2 часа после выпадения последующих 4 см снега
4.2.	Внутридворовые проезды и прочие территории	
4.2.1.	Механизированное сгребание снега с покрытия проездов	3 часа после выпадения последующих 4 см снега
4.2.2.	Обработка проездов противогололедными материалами	4 часа после выпадения последующих 4 см снега

4.2.3.	Механизированная зачистка уплотненного снега и снежных накатов на проездах	5 часов после выпадения последующих 4 см снега
5.	По окончании снегопада	
5.1.	Тротуары и пешеходные дорожки	
5.1.1.	Подметание тротуаров и пешеходных дорожек. Обработка противогололедными материалами участков со снежными накатами	2 часа после окончания снегопада
5.1.2.	Зачистка снежных накатов	5 часов после окончания снегопада
5.2.	Внутриворонные проезды и прочие территории	
5.2.1.	Механизированное подметание снега с покрытия проездов, сбор снега в кучи или валы	3 часа после окончания снегопада
5.2.2.	Посыпка проездов противогололедными материалами	4 часа после окончания снегопада
5.2.3.	Механизированная зачистка уплотненного снега и снежных накатов на проездах	5 часов после окончания снегопада
5.2.4.	Зачистка вручную остатков снежных накатов на проездах	5 часов после окончания снегопада
6.	Удаление снега	24 часа после окончания снегопада - с остановок общественного пассажирского транспорта, наземных пешеходных переходов, с мостов и путепроводов, мест массового посещения людей (крупных торговых центров, рынков, гостиниц, вокзалов, театров и т.д.), въездов на территории больниц и других социально значимых объектов; 72 часа после окончания снегопада - с улиц и проездов, обеспечивающих безопасность дорожного движения; 120 часов после окончания снегопада - с остальных территорий

50. Операция удаления снега завершает цикл уборочных работ. Удаление снега после снегоочистки должно осуществляться путем его вывоза на заранее подготовленные снегосвалки, площадки для вывоза и временного складирования снега.

51. Снег предварительно складировать на участке территорий посредством погрузочного оборудования машин, задействованных в технологии уборки, с последующей перегрузкой фронтальными погрузчиками в автосамосвалы и вывозом его на снегосвалки.

52. Вывоз снега с территорий не должен превышать пяти суток после окончания снегопада.

53. Погрузка снега из куч в стесненных условиях должна производиться малогабаритным

погрузчиком в автомобили-самосвалы типа.

54. Состав работ по погрузке снега из куч должен включать в себя:

- 1) ограждение места производства работ;
- 2) маневрирование малогабаритного погрузчика;
- 3) погрузку снега в ковш малогабаритного погрузчика;
- 4) транспортирование снега к месту стоянки автомобиля-самосвала;
- 5) погрузку снега в кузов автомобиля-самосвала;
- 6) снятие ограждения после завершения погрузки.

55. Дорожные рабочие должны обеспечивать соблюдение требований правил техники безопасности на месте погрузки снега из куч в ковш погрузчика и на месте погрузки снега в кузов автомобиля-самосвала.

56. Место расположения автомобиля-самосвала при погрузке из куч должно быть выбрано таким образом, чтобы, с одной стороны, минимизировать пробег малогабаритного погрузчика до автомобиля и обратно, а с другой стороны, создать удобные и безопасные условия для погрузки снега в кузов автомобиля.

57. Запрещается самовольное образование мест временного складирования снега.

58. Места временного складирования снега должны быть огорожены предупреждающими знаками (сигнальными лентами) и предусматривать отвод талых вод.

59. При размещении и погрузке снега запрещается повреждение зеленых насаждений.

60. Размеры мест временного складирования снега зависят от конкретных особенностей возможности их устройства на конкретных территориях.

61. Расположение мест временного складирования снега должно обеспечивать свободный доступ погрузочных средств и автотранспорта с учетом места для их маневрирования и безопасности производства работ по погрузке снега в автомобили-самосвалы.

62. После завершения зимнего периода весь мусор, накопившийся на территории мест временного складирования снега, должен вывозиться на загородные полигоны для утилизации.

IV. Особенности уборки в летний период

63. Ежегодно при переходе на летнюю уборку (после таяния снега) необходимо тщательно очищать территорию от накопившихся за зиму загрязнений (при необходимости с применением моющих средств).

64. Основной задачей летней уборки территорий является удаление мусора и загрязнений, приводящих к возникновению запыленности воздуха.

65. Летняя уборка включает в себя:

- 1) подметание, сбор и вывоз смета, мусора и загрязнений в специально отведенные места;

66. Дорожки и площадки парков, скверов, бульваров должны быть очищены от мусора, листьев и других видимых загрязнений.

67. В период листопада производятся сгребание и вывоз опавших листьев с территорий. Сгребание листья к комлевой части деревьев и кустарников запрещается.

68. Весной помимо основных уборочных работ расчищаются канавы для стока талых вод.

69. Складирование собранного мусора, смета и иных загрязнений разрешается производить только в специально отведенных местах (контейнерные площадки, мусорные контейнеры).

70. При наличии ливневой канализации с целью исключения возникновения застоев дождевой воды необходимо осуществлять регулярную очистку сточных канав, крышек люков и амбразурных патрубков дождеприемных колодцев от смета, листьев и других загрязнений.

71. При проведении работ по уборке объектов благоустройства запрещаются:

1) сброс смета, мусора, травы, порубочных остатков и иных отходов на озелененные территории, в смотровые колодцы, колодцы дождевой канализации, на проезды и тротуары при кошении и уборке газонов;

2) размещение смета и отходов в не предназначенных для этого местах;

3) сгребание листья к комлевой части деревьев и кустарников;

4) сжигание на территории мусора, листья, иных отходов.

72. Механизированная уборка территорий осуществляется с применением подметально-уборочных, уборочных универсальных, тротуароуборочных и иных машин, предназначенных для уборки территорий.

73. Подметание тротуаров следует производить в направлении от зданий.

74. Края дорожек в садах, парках, бульварах, скверах, не обрамленные бортовым камнем, необходимо два раза за сезон (весной и осенью) обрезать. Обрезка должна производиться в соответствии с профилем дорожки или площадки на прямолинейных участках обязательно по шнуру. Грунтовые дорожки должны быть очищены от сорняков.

75. Регламентные сроки выполнения работ по уборке объектов благоустройства в летний период в зависимости от погодных условий установлены таблицами 7 - 9.

Таблица 5

**РЕГЛАМЕНТНЫЕ СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
В ДНИ БЕЗ ОСАДКОВ**

№ п/п	Наименование операции	Кратность
1	2	3
1.	Тротуары и пешеходные дорожки	
1.1.	Подметание тротуаров и пешеходных дорожек	1 раз в сутки
2.	Внутривортовые проезды и прочие территории	
2.1.	Механизированное подметание покрытия проездов	1 раз в сутки

**РЕГЛАМЕНТНЫЕ СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
В ДНИ С ОСАДКАМИ**

№ п/п	Наименование операции	Кратность
1	2	3
1.	Тротуары и пешеходные дорожки	
1.1.	Подметание тротуаров и пешеходных дорожек	1 раз в двое суток
2.	Внутридворовые проезды и прочие территории	
2.1.	Механизированное подметание покрытия проездов	1 раз в двое суток

V. Текущий ремонт покрытий

76. Содержание мягких покрытий предусматривает текущий ремонт и замену мягких покрытий (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое) и твердых покрытий из асфальтобетона, плиточных покрытий, поврежденных в ходе эксплуатации. В текущий ремонт твердых покрытий также входят восстановление разметки, включая парковок, и частичная замена поврежденных искусственных дорожных неровностей.

77. Работы по текущему ремонту мягких покрытий из резиновой крошки, песка и гранитной высевки выполняются вручную и заключаются в разборке поврежденных участков покрытия, ремонте основания, планировании и разравнивании основания, заделке пустот, уплотнении основания и укладке мягких покрытий с выравниванием.

78. Текущий ремонт асфальтобетонных и плиточных покрытий и элементов сопряжений предусматривает ремонт покрытий и замену элементов сопряжений, поврежденных в процессе эксплуатации.

79. Ручные работы, осуществляемые при проведении ямочного ремонта асфальтобетонных покрытий, выполняются путем разломки поврежденного участка отбойным молотком в рамках разметки, очистки разлома от скола и пыли, подготовки его к заливке и заливки битумом, укладки и разравнивания асфальтобетонной смеси и уплотнения покрытия.

80. Ручные работы по текущему ремонту покрытий из плитки заключаются в разборке поврежденной плитки, планировании и разравнивании основания, заделке пустот, уплотнении основания и укладке плитки с выравниванием швов и посыпкой песком.

81. Механизированная часть работ по текущему ремонту асфальтобетонных и плиточных покрытий, бортового камня выполняется с применением специализированных машин и механизмов.

VI. Содержание игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм

82. Контроль и техническое обслуживание игрового и спортивного оборудования, малых

архитектурных форм (далее - оборудование).

83. Оборудование и его элементы осматривают и обслуживают в соответствии с инструкцией изготовителя и настоящим Регламентом с периодичностью, установленной изготовителем.

84. Контроль за техническим состоянием оборудования и контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт осуществляет эксплуатант (владелец).

85. Результаты контроля за техническим состоянием оборудования и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регистрируют в журнале, который хранится у эксплуатанта (владельца).

86. Контроль технического состояния оборудования включает:

- 1) осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию;
- 2) регулярный визуальный осмотр;
- 3) функциональный осмотр;
- 4) ежегодный основной осмотр.

87. По результатам ежегодного основного осмотра составляют акт. [Пример](#) акта ежегодного основного осмотра приведен в приложении 2 к настоящему Регламенту.

88. Регулярный визуальный осмотр позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасность, вызванную использованием оборудованием, климатическими условиями, актами вандализма (например, разбитые бутылки, консервные банки, пластиковые пакеты, поврежденные элементы оборудования). Детское игровое и спортивное оборудование должно иметь обработанную поверхность, исключающую получение травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.).

89. Периодичность регулярного визуального осмотра устанавливает эксплуатант (владелец) на основе учета условий эксплуатации.

90. Оборудование детских игровых площадок, подвергающееся интенсивному использованию или актам вандализма, требует ежедневного визуального осмотра.

91. [Пример](#) графика ежедневного визуального осмотра приведен в приложении 3 к настоящему Регламенту.

92. Функциональный осмотр представляет собой детальный осмотр с целью проверки исправности и устойчивости оборудования, выявления износа элементов конструкции оборудования.

93. Функциональный осмотр проводят с периодичностью один раз в 1-3 мес. в соответствии с инструкцией изготовителя. Особое внимание уделяют скрытым, труднодоступным элементам оборудования.

94. Ежегодный основной осмотр для целей оценки соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности проводят с периодичностью не более одного раза в 12 мес.

95. В ходе ежегодного основного осмотра определяют:

- 1) наличие гниения деревянных элементов;

2) наличие коррозии металлических элементов;

3) влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.

96. Особое внимание уделяют скрытым, труднодоступным элементам оборудования.

97. Ежегодный основной осмотр проводит компетентный персонал в строгом соответствии с инструкцией изготовителя.

98. В целях контроля периодичности, полноты и правильности выполняемых работ при осмотрах различного вида эксплуатант (владелец) разрабатывает графики проведения осмотров.

99. При составлении графика учитывают:

1) инструкцию изготовителя;

2) климатические условия, от которых могут зависеть периодичность и содержание выполняемых работ при осмотрах.

100. В графике перечисляют оборудование и элементы оборудования, подлежащие проверке при различных видах осмотров.

101. При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты незамедлительно подлежат устранению в срок не позднее двух дней. Если это невозможно, то принимают меры, обеспечивающие невозможность пользоваться оборудованием, либо оборудование демонтируют и удаляют с игровой площадки.

102. Эксплуатант (владелец) должен иметь аварийный запас оборудования и его элементов для оперативного устранения (замены) оборудования.

103. После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок игровой площадки был безопасным.

104. Требования безопасности при эксплуатации.

105. Эксплуатант (владелец) разрабатывает и обеспечивает исполнение комплекса мероприятий по безопасной эксплуатации оборудования на основе учета:

1) конструкции оборудования;

2) требований эксплуатационных и иных документов, предоставленных изготовителем;

3) установки, обслуживания и ремонта оборудования;

4) климатических условий и условий эксплуатации оборудования.

106. Эксплуатант (владелец) детской игровой площадки должен периодически, не менее одного раза в 12 месяцев, оценивать эффективность мероприятий по обеспечению безопасности и на основе опыта или при изменении условий эксплуатации корректировать (если это необходимо) комплекс мероприятий по обеспечению безопасности.

107. Персонал должен быть обученным и компетентным.

108. Уровень компетентности персонала определяется видом выполняемых работ.

109. Персонал должен иметь точную информацию о выполняемой работе, уровне ответственности и полномочий.

110. Вся эксплуатационная документация (в том числе паспорт, акт осмотра и проверки, графики осмотров и т.п.) подлежит постоянному хранению. Должен быть обеспечен постоянный доступ персонала к документации во время осмотров, обслуживания и ремонта оборудования.

111. Для обеспечения безопасности на детской игровой площадке эксплуатант разрабатывает и устанавливает информационные таблички или доски, содержащие:

- 1) правила и возрастные требования при пользовании оборудованием;
- 2) номера телефонов службы спасения, скорой помощи;
- 3) номер(а) телефона(ов) для сообщения службе эксплуатации при неисправности и поломке оборудования.

112. [Пример](#) оформления информационной доски приведен в приложении 5 к настоящему Регламенту.

113. Входы, выходы, эвакуационные пути, проходы, предназначенные для работников службы спасения, скорой помощи, службы эксплуатации, должны быть всегда доступны, открыты и свободны от препятствий.

114. Неисправности оборудования, обнаруженные в процессе эксплуатации, снижающие безопасность, незамедлительно подлежат устранению в срок не позднее двух дней. Если это невозможно, то принимаются меры, обеспечивающие невозможность пользования оборудованием, либо оборудование демонтируют и удаляют с игровой площадки.

115. Регулярное обслуживание включает мероприятия по поддержанию безопасности и качества функционирования оборудования и покрытий детской игровой площадки.

116. Мероприятия по регулярному обслуживанию оборудования включают:

- 1) проверку и подтягивание узлов крепления;
- 2) обновление окраски оборудования;
- 3) смазку подшипников;
- 4) обеспечение чистоты оборудования и покрытий (удаление битого стекла, обломков и загрязнителей);
- 5) обслуживание пространства зон безопасности.

126. Ремонтные работы включают:

- 1) замену крепежных деталей;
- 2) сварку;
- 3) замену частей оборудования (например, изношенных желобов горок);
- 4) замену структурных элементов оборудования.

117. Необходимо обеспечивать соблюдение мер безопасности персонала, выполняющего работы по обслуживанию и ремонту оборудования.

118. Во время проведения ремонтных работ посторонние лица на детскую игровую площадку не допускаются.

119. Оборудование из дерева, металла и бетона подлежит окраске соответствующими типами краски не менее одного раза в год и в течение года по мере необходимости. Оборудование подлежит регулярной очистке от снега и загрязнений.

120. Содержание бортов спортивных площадок включает в себя обновление окраски и текущий ремонт бортов спортивных площадок из дерева, пластика и металла. Поверхность бортов спортивных площадок должна быть ровной, гладкой, без заусенцев, выбоин, вмятин и трещин.

121. Содержание трибун спортивных площадок включает в себя обновление окраски и текущий ремонт деревянных и металлических поверхностей трибун спортивных площадок. Поверхность скамеек должна быть гладкой, без заусенцев, исключающей получение травм и садин.

VII. Содержание зеленых насаждений

122. Содержанию зеленых насаждений должно уделяться особое внимание, так как воздушная и почвенная среда в городе резко отличаются от естественных условий, в которых формировались наследственные биологические свойства используемых для озеленения растений.

123. Соблюдение требований содержания зеленых насаждений с учетом специфичности среды их произрастания является необходимым условием создания устойчивых долговечных и высокодекоративных насаждений в селе.

124. Деревья в насаждениях нуждаются в регулярном поливе, который должен обеспечивать постоянную оптимальную влажность в корнеобитаемом слое почвы. Наилучшего развития дерево достигает при влажности почвы 60% от полной влагоемкости. Недостаток влаги в почве сокращает доступность для растения элементов минерального питания.

125. Нормы и кратность полива зависят от погодных условий, механического состава почвы и ее влажности, степени влаголюбия и засухоустойчивости пород деревьев, глубины и ширины залегания корневой системы. В среднем полив деревьев следует производить из расчета 30 л на 1 кв. м приствольной лунки на почвах легкого механического состава и до 50 л - на почвах тяжелого механического состава, однако кратность поливов на песчаных и супесчаных почвах должна быть выше, чем на глинистых и суглинистых.

126. Сроки и кратность поливов зависят от возраста растений, фазы развития и внешних условий. Деревья до 15 лет в сухую и жаркую погоду следует поливать 10-15 раз в вегетационный сезон, для взрослых растений кратность поливов снижается до 4-6 раз, в массивах - до 2-4 раз в сезон.

127. Полив кустарников рекомендуется проводить не менее 3-4 раз за сезон с нормой полива 20-25 л/кв. м.

128. Полив деревьев, имеющих над лунками приствольные решетки, должен осуществляться с помощью гидроимпульсных машин, гидробуров или после снятия решеток. Последние возвращаются на место по окончании полива и засыпки лунок.

129. Полив деревьев, высаженных в полосу газона, осуществляют на всей территории проекции кроны или в лунки, последние после полива необходимо разрыхлить на глубину 2-3 см во избежание появления корки и для предотвращения появления сорняков.

130. В засушливые годы необходимо производить осеннюю и весеннюю влагозарядку деревьев с трехкратной нормой полива.

131. Питание растений - исключительно важная составная часть обмена веществ в растительном организме, которая определяет направленность биохимических превращений и обеспечивает их развитие и устойчивость к неблагоприятным условиям. Режим питания регулируется путем внесения органических и минеральных удобрений.

132. Точные дозы удобрений можно установить только на основании полного анализа почвы, однако существуют усредненные оценки обеспечения почв минеральными и органическими веществами, на основании которых даются рекомендации по применению удобрений.

133. Подкормку насаждений осуществляют путем внесения в почву минеральных удобрений из расчета г действующего вещества на 1 кв. м приствольной лунки.

Таблица 7

НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

Породы	Количество минеральных удобрений, г д.в./м ²		
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Лиственные	30	30	40
Хвойные	12,5	10	10
Кустарники	5-7	5-7	6-8

134. Минеральные удобрения при корневых подкормках вносятся одним из четырех способов: равномерное разбрасывание удобрений по приствольной лунке с последующей заделкой в почву лопатой, мотыгой или граблями и поливом; заделывание удобрений в канаву глубиной 20-30 см, вырытую по периферии кроны или по краю лунки; внесение удобрений в шурфы или скважины, расположенные на всей площади проекции кроны, на глубину 30-40 см на расстоянии 100 см от ствола и 50-70 см друг от друга; полив растворами минеральных удобрений (расход жидкости как при нормальном поливе), оптимальные концентрации для большинства древесных пород составляют: аммиачная селитра - 2, суперфосфат - 20, хлористый калий - 2 г/л.

135. Смеси и растворы удобрений готовятся непосредственно перед внесением.

136. Рекомендуется применять медленно действующие удобрения.

137. Высокая концентрация минеральных удобрений может вызвать ожог корневой системы растений, поэтому для расчета доз удобрений необходимо систематически проводить агрохимический анализ почвы.

138. Для подкормки деревьев, произрастающих среди асфальта или бетона, а также для улучшения газообмена, увлажнения и питания почвы рекомендуется шурфование приствольных лунок. На расстоянии 60-80 см от ствола или по краю лунки делают 6-8 скважин диаметром 7-12 см, глубиной 60-80 см, которые заполняют компостом, торфом или опилками, пропитанными минеральными удобрениями. Дренажное следует проводить ранней весной или осенью один раз в 3-5 лет. Смеси для заполнения дренажных скважин целесообразно готовить по типу торфоминеральных удобрений ТМАУ.

139. Подкормку насаждений органическими удобрениями рекомендуется производить 1 раз в 2-3 года путем внесения до 40 т/га (4 кг/кв. м) компостов, навоза с заделкой их в почву на глубину до 10 см.

140. Жидкие органические удобрения (настои) рекомендуется вносить после дождя или полива в предварительно взрыхленную почву. Норма внесения таких растворов на 1 кв. м приствольной площадки под деревья - 20-25 л, под кустарники - 15-20 л.

141. Повышение жизнедеятельности растений в неблагоприятных условиях проездов осуществляется с помощью внесения стимуляторов роста в рекомендуемых концентрациях. Внесение стимуляторов производится одновременно с внесением минеральных удобрений (в одном рабочем растворе) или без них ежегодно или один раз в два года в зависимости от состояния насаждений. Стимуляторы эффективны лишь на почвах, имеющих достаточное количество элементов минерального питания.

142. Для повышения жизнедеятельности растений эффективно применение различных препаратов на основе гуминовых кислот.

143. Хорошие результаты дает внекорневая подкормка деревьев и кустарников, которая основана на поглощении листьями (хвоей) макро- и микроэлементов. Внекорневую подкормку особенно следует применять в засушливые годы, когда из-за недостатка почвенной влаги подача элементов питания через корни нарушается.

144. Во избежание ожогов листьев при внекорневой обработке нельзя смешивать мочевины с хлористым калием.

145. При внекорневых обработках хвойных пород в растворы макроудобрений следует добавлять микроэлементы, содержание которых в растениях часто бывает недостаточным.

146. Микроудобрения рекомендуется применять в следующих количествах (г/10 л воды) и концентрациях (%): в городах лесной зоны - борная кислота - 1,5 (0,015) и молибденовокислый аммоний - 6 (0,06) по препарату.

147. Могут быть использованы выпускаемые промышленностью полимикроудобрения.

148. Расход питательного раствора зависит от высоты растения: от 5 до 30 л для деревьев и 2 л - для кустарников.

149. Рыхление почвы, мульчирование и утепление.

150. При наличии на приствольных лунках хвойных пород слоя опавшей хвои рыхление почвы производить не следует.

151. Приствольные лунки деревьев и кустарников следует содержать без сорняков и в рыхлом состоянии, но при достаточном питании и водном режиме в них могут высеваться газонные травы или высаживаться цветы.

152. В лунках растений следует систематически проводить борьбу с сорняками, для чего могут быть использованы два способа: механический (прополка, скашивание) и химический (с применением гербицидов). Эффективность гербицидов зависит от дозы препарата, срока обработки и характера почвы (механического состава, обеспеченности органическими веществами и элементами питания), правильности выбора препарата и ответной реакции самого растения.

153. Для предохранения корней растений от вымерзания следует приствольные лунки засыпать снегом слоем 40-50 см. Уплотнение и трамбование снега при этом не допускается.

154. Утепление корней растений можно производить грубым парниковым перегноем, торфом, компостом и листьями. Перегной при этом расстилается слоем 10-15 см, а листва - 20-25 см. Для того чтобы листья не разносило ветром, сверху их присыпают тонким слоем земли. Весной корневая шейка деревьев должна быть освобождена от земли и утеплительного материала.

155. Окапывать деревья с насыпкой земли у ствола дерева запрещается.

156. Одним из основных мероприятий по правильному содержанию зеленых насаждений является обрезка кроны. Различают следующие виды обрезки: санитарная, омолаживающая, формовочная.

157. Санитарная обрезка кроны направлена на удаление старых, больных, усыхающих и поврежденных ветвей, а также ветвей, направленных внутрь кроны или сближенных друг с другом. Обязательному удалению подлежат также побеги, отходящие от центрального ствола вверх под острым углом или вертикально (исключая пирамидальные формы), во избежание их обламывания и образования ран на стволе.

158. Санитарную обрезку следует проводить ежегодно в течение всего вегетационного периода. Однако одновременное удаление большого количества крупных ветвей нецелесообразно, поэтому их лучше удалять постепенно, по 1-2 ветви в год.

159. Обрезка больных и сухих сучьев проводится до здорового места, при этом ветви удаляются на кольцо у самого их основания, а побеги - над "наружной" почкой, не задевая ее.

160. Срезы должны быть гладкими, крупным срезам рекомендуется придавать слегка выпуклую форму, а вертикально растущие побеги снимаются косым срезом, чтобы не застаивалась вода.

161. Удаление больных ветвей производится обязательно с помощью трех пропилов: первый пропил делают с нижней стороны ветви на расстоянии 25-30 см от ствола и на глубину, равную четверти толщины ветви. Вторым пропилом делают сверху на 5 см дальше от ствола, чем нижний. После того как ветвь отвалится, третьим пропилом аккуратно срезается оставшийся пенек. Разрывы коры можно устранить поддержкой пенька рукой или веревкой.

162. Для безопасности большие ветви предварительно подвешивают на веревке (или двух) к выше расположенной ветви или к стволу дерева и после спиливания осторожно опускают на землю.

163. Сразу после обрезки все раны диаметром более 2 см необходимо замазать садовой замазкой или закрасить масляной краской на натуральной олифе. У хвойных деревьев, обильно выделяющих смолу, раны не замазываются.

164. Омолаживающая обрезка - это глубокая обрезка ветвей до их базальной части, стимулирующая образование молодых побегов, создающих новую крону. Ее следует проводить у таких деревьев и кустарников, которые с возрастом, несмотря на хороший уход, теряют декоративные качества, перестают давать ежегодный прирост, образуют суховершинность.

165. Омолаживание деревьев следует проводить постепенно, в течение 2-3 лет, начиная с вершины и крупных скелетных ветвей и только у видов, обладающих хорошей побегопроизводительной способностью (липа, тополь, ива и др., из хвойных - ель колючая).

166. Обрезку ветвей следует проводить, укорачивая их на 1/2-3/4 длины. В случае образования большого числа молодых побегов из спящих почек необходимо произвести прореживание, убрав часть из них.

167. К омолаживающей обрезке относится и прием "посадки на пенек", когда дерево или куст спиливаются до основания и остается лишь пенек. Образовавшуюся поросль следует проредить и сформировать одно или многоствольное растение.

168. Омолаживающую обрезку декоративных кустарников (одиночных, в группе, в живой изгороди) проводят периодически по мере появления стареющих и переросших побегов, потерявших декоративность. Ветви срезают возле молодого побега, а если он отсутствует, ветвь обрезают целиком - сажают на пенек: непривитые кустарники обрезают на высоте 10-15 см от корневой шейки, привитые - на такой же высоте от места прививки.

169. Омолаживание рекомендуется проводить в два приема: часть ветвей срезают в первый год, остальные - во второй. Обрезку производят ранней весной до начала сокодвижения.

170. Формовочная обрезка проводится с целью придания кроне заданной формы и

сохранения ее, выравнивания высоты растений, достижения равномерного расположения скелетных ветвей.

171. При обрезке необходимо учитывать видовые и биологические особенности растений: форму кроны, характер ее изменения с возрастом, способность переносить обрезку, возможность пробуждения спящих почек.

172. При формовочной обрезке деревьев в аллейной или рядовой посадке необходим постоянный контроль за высотой, размером и формой кроны.

173. У деревьев с плакучей, пирамидальной или шаровидной кроной необходимо своевременно удалять побеги, развивающиеся на подвоях ниже места прививок, а также регулировать рост, направление и густоту ветвей.

174. У деревьев с пирамидальной формой кроны удаляют все ветви, выходящие за пределы естественной формы. Укорачивая побеги, делают срез над почкой, обращенной внутрь кроны. Побеги, растущие внутрь кроны и густо переплетенные, срезают над почкой, обращенной наружу.

175. Периодичность проведения формовочной обрезки древесных пород различна. Кроны быстрорастущих пород, когда требуется сохранение определенной высоты и формы, обрезают ежегодно, сочетая формовочную обрезку с удалением отстающих в росте (слабых), усыхающих и больных побегов, т.е. с санитарной обрезкой.

176. У медленно растущих деревьев формовку крон лучше производить через 2-4 года.

177. Формовочную обрезку следует проводить ранней весной до распускания почек или осенью после листопада.

178. Степень обрезки зависит от вида дерева, его возраста и состояния кроны. Различают слабую, умеренную (среднюю) и сильную обрезки.

179. У молодых деревьев большинства пород целесообразно проводить только слабую обрезку (не более 25-30% величины годичного прироста), так как на концах побегов у них закладываются слабые почки. У средневозрастных деревьев производится умеренная обрезка (до 50% длины годичного прироста), способствуя получению более густой кроны.

180. Сильную обрезку (60-75% длины годичного прироста) следует производить только у быстрорастущих пород, у которых отсутствие обрезки или слабая обрезка приводит к быстрому изреживанию кроны.

181. Порослевые и жировые побеги удаляются систематически в течение всего вегетационного сезона. Жировые побеги лучше вырезать, захватывая часть коры.

182. Живые изгороди и бордюры из кустарника подвергаются формовочной обрезке для усиления роста боковых побегов, увеличения густоты кроны, поддержания заданной формы изгороди. Их начинают стричь в первый год после посадки. Стрижку проводят сверху на одной (определенной) высоте от поверхности земли и с боков, срезая 1/3 длины прироста предшествующего года. Изгородь из светолюбивых кустарников следует формировать в виде усеченной пирамиды с наклоном боковых сторон 20-25° и более широким основанием внизу.

183. В первый год кустарники в живой изгороди стригут один раз в вегетационный сезон - ранней весной до начала сокодвижения. Позднее - 3-6 раз за вегетацию по мере отрастания. Взамен многократных стрижек весьма эффективным приемом является использование химических регуляторов роста растений. Однократная весенняя обработка живых изгородей химическими регуляторами роста задерживает рост кустарников в течение всего вегетационного сезона, заменяя 3-4-кратную механическую стрижку. Обработка проводится сразу после первой весенней стрижки в фазе полного распускания листьев.

184. При обработке необходимо строго соблюдать заданные концентрации и нормы расхода, следить за равномерным перемешиванием раствора и равномерным его распределением по обрабатываемой поверхности.

185. Единичные кустарники или группы обрезают не всегда. Не обрезают кустарники, у которых цветочные почки размещаются равномерно или сосредоточены в верхней части побегов прошлого года. У этих кустарников срезают лишь отцветшие соцветия или, если необходимо, завязи плодов.

186. У кустарников с цветочными почками на побегах текущего года и цветущих обычно в середине или во второй половине лета, весной (до начала роста) или поздней осенью укорачивают побеги на 1/2-1/3 их длины в зависимости от вида и сорта.

187. Побелка стволов деревьев в парках, скверах, на бульварах запрещается. Побелка может производиться (только известью или специальными составами для побелки) на отдельных участках и объектах, где предъявляются повышенные санитарные и другие специальные требования (общественные туалеты, места для сбора мусора и бытовых отходов, производства с особой спецификой работ и т.п.).

188. При защелачивании почвы и повышении показателя рН до 8-9 необходимо провести весной гипсование из расчета 0,3 кг/кв. м гипса с обязательной заделкой его на глубину 10-20 см. Агротехнические требования к внесению гипса такие же, как и известковых материалов.

189. Для предотвращения повторного внесения хлора в почву с опавшими листьями их рекомендуется убрать и вывезти с объектов озеленения.

190. Необходимо регулярно и своевременно проводить мероприятия по выявлению и борьбе с массовыми вредителями и возбудителями заболеваний зеленых насаждений.

191. Правильное содержание газонов заключается в аэрации, кошении, обрезке бровок, землевании, борьбе с сорняками, подкормках, поливе, удалении опавших листьев осенью и ремонте.

192. Ранней весной после таяния снега и подсыхания почвы на партерных газонах необходимо провести прочесывание травяного покрова острыми граблями в двух направлениях, убрать накопившиеся на газоне опавшие листья, разрушить почвенную корку для улучшения воздухообмена почвы.

193. На больших газонах лесопарков и парков, в массивах и группах, удаленных от дорог, лист сгребать и вывозить не рекомендуется, так как это приводит к выносу органики, обеднению почвы и нецелесообразным трудовым и материальным затратам. Сжигать лист категорически запрещается, так как после компостирования он является ценным и легкоусвояемым растениями органическим удобрением.

194. Уничтожение сорняков на газоне производится скашиванием и прополкой. Ручная прополка проводится на молодых неокрепших газонах. Сорняки выпалываются по мере их отрастания до цветения и осеменения.

195. При борьбе с сорной растительностью наиболее эффективны приемы профилактического характера: уничтожение сорняков при обработке почвы, тщательная очистка от сорняков семенного материала и т.д. Химическая прополка может осуществляться с помощью гербицидов избирательного действия, разрешенных для применения на объектах города (см. Государственный каталог пестицидов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации).

196. Подкормка газона осуществляется внесением удобрений равномерным разбрасыванием по поверхности без нарушения травостоя.

197. Сроки и нормы внесения удобрений зависят от почвенных условий, климатических условий и возраста травостоя. Наиболее интенсивной должна быть подкормка в первый год - весной в фазе кущения вносится полное минеральное удобрение, ориентировочные нормы: азота - 20-40, фосфора - 30-40, калия - 40-80 кг/га (по действующему веществу).

198. Во второй и последующие годы при уходе за газонами подкормки минеральными удобрениями проводят три раза: сразу после таяния снега в количестве 30% общегодовой нормы, после первого скашивания - 25% и во время интенсивного побегообразования - 45%.

199. Дозы внесения удобрений за весь вегетационный сезон на малопродуктивных почвах ориентировочно: азота - 40-80, фосфора - 60-120 и калия - 100-180 кг/га (по действующему веществу).

200. Одним из приемов ухода за газонами является землевание, оно стимулирует кущение злаков, улучшает влагообеспеченность молодых побегов и общее плодородие почвы.

201. Землевание заключается в равномерном поверхностном покрытии газонов смесью хорошо перепревших органических удобрений (перегной, компосты) и крупнозернистым песком (до 30%) слоем 2-3 мм. Землевание рекомендуется регулярно проводить на партерных (один раз в 3-4 года) и спортивных (2-4 раза в течение вегетации) газонах. Норма расхода смеси - 800 г/кв. м, время - весна - начало лета (в период кущения злаков) и осенью. Перед землеванием газоны необходимо скосить.

202. Кратность поливов определяется по общему состоянию растений и по степени сухости почвы.

203. В первый год после создания газона наиболее интенсивный полив проводят в течение 10 дней после посева, при отсутствии дождей - ежедневно из расчета 10 л на 1 кв. м газона за один раз. Недостаточный полив вреден. Нельзя допускать размыва поверхности и смыва семян, для чего распыленную струю воды следует направлять вверх и непрерывно перемещать, не допуская появления воды на поверхности почвы.

204. Последующие поливы проводят в зависимости от состояния погоды, не допуская иссушения почвы и поддерживая постоянную умеренную влажность. Полив следует производить вечером.

205. Газоны стригут (скашивают) при высоте травостоя более 20 см. Окошенная трава с территории удаляется в течение трех суток со дня проведения покоса. Срезанную траву, опавшие листья убирают и вывозят на специально оборудованные полигоны.

206. Места, поврежденные после зимы или вытопанные, необходимо вскопать на глубину 20 см, почву разровнять, внести удобрения, посеять заново семена газонных трав и полить.

207. Просадки дернины (впадины) заделывают следующим образом: снимают дерн и растительный слой земли, подсыпают растительный слой, удобряют его и укладывают дерн, если необходимо, подсеивают семена трав и поливают.

VIII. Содержание урн

208. Очистка урн производится по мере их заполнения, но не реже одного раза в день.

209. Покраска урн осуществляется один раз в год (апрель), а также по мере необходимости или по предписаниям уполномоченного органа исполнительной власти.

210. Ремонт урны осуществляется по мере необходимости и заключается в замене поврежденных металлических деталей.

IX. Содержание ограждений

211. Поврежденные элементы ограждающих конструкций подлежат восстановлению или замене в течение пяти календарных дней после обнаружения дефектов, а элементы ограждающих конструкций, установленных для ограждения опасных участков, подлежат восстановлению или замене незамедлительно с момента обнаружения повреждений.

212. Ограждающие конструкции должны не иметь видимых повреждений, деформаций, очагов отшелушивания покрасочного слоя и коррозии металла, посторонних надписей и объявлений.

213. Мойка ограждающих конструкций производится при температуре выше 0 °С по мере загрязнения.

214. Ремонт, окрашивание ограждающих конструкций и его элементов производятся по мере необходимости.

215. Не допускается отклонение ограждающих конструкций от вертикали. Запрещается дальнейшая эксплуатация ветхих и аварийных ограждающих конструкций, а также отдельных элементов ограждения без проведения срочного ремонта, если общая площадь разрушения превышает 20 процентов от общей площади элемента либо отклонение ограждения от вертикали может повлечь его падение.

10. Охрана труда и требования безопасности

216. К работе по содержанию объектов благоустройства допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, получившие вводный инструктаж на рабочем месте. Время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и приема пищи определяются правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии с законодательством Российской Федерации.

217. Работники в зависимости от выполняемых работ должны быть аттестованы в соответствии с требованиями законодательства.

218. Все работники обеспечиваются необходимой одеждой, обувью и средствами индивидуальной защиты в соответствии [приказом](#) Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты".

219. Требования охраны труда при производстве работ по уборке и содержанию объектов благоустройства.

220. При производстве работ по уборке и содержанию объектов благоустройства не должны создаваться помехи движению транспорта. При этом запрещается стоять впереди или сзади буксующего транспортного средства.

221. При уборке мусора, отходов, осколков стекла (далее - мусор) необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты рук. При этом мусор в ведрах и других емкостях не следует уплотнять.

222. Не допускается оставлять мусор на проездах, тротуарах и пешеходных дорожках.

223. При уборке объектов благоустройства запрещается прикасаться руками или уборочным инвентарем к токоведущим частям установленного на территории оборудования и оборванным электропроводам.

224. При обнаружении оборванного и лежащего на земле электропровода действующей

линии электропередачи необходимо немедленно известить об этом руководителя работ.

225. Запрещается приближаться к лежащему на земле электропроводу на расстояние менее 8 м.

226. Запрещается сметать мусор в люки, проемы, каналы и колодцы.

227. Уборку проездов работник должен производить стоя лицом к встречному транспорту, следя за световыми и звуковыми сигналами и движением машин. Работники, занятые на уборке, должны надевать поверх одежды сигнальные жилеты оранжевого цвета со световозвращающими элементами (полосами).

228. Во время работы на территориях (скалывание льда, сгребание снега, погрузка снега вручную) зоны производства работ должны быть ограждены сигнальными ограждениями.

229. При уборке проездов участки проведения работ следует ограждать дорожными знаками.

230. При производстве работ по уборке снега или льда на тротуарах необходимо быть внимательным и соблюдать осторожность, не допуская травмирования пешеходов рабочим инструментом.

231. Не допускается перекидка снега вручную на расстояние более 3 м по горизонтали, а также через ограждение высотой более 2 м.

232. При поливке территории необходимо принимать меры, исключающие попадание воды на электрооборудование и электропровода.

233. При эксплуатации самоходных и прицепных уборочных машин (далее - машины) необходимо соблюдать следующие требования:

1) на облицовке машин, прицепных механизмах и других внешних элементах машины не должно быть острых и рваных кромок, трещин, оторванных листов обшивки и других дефектов, которые могут стать причиной травмирования обслуживающего персонала;

2) при ремонте машин на линии должен быть выставлен знак аварийной остановки.

234. При эксплуатации машин запрещается:

1) выезжать на линию машинам с неисправными или неотрегулированными прицепными механизмами и спецоборудованием;

2) перевозить людей на подножках, крыльях и других частях машин;

3) производить регулировку, смазку, крепежные и другие работы при работающем двигателе машины;

4) оставлять без присмотра машину с работающим двигателем.

235. При работе под поднятым кузовом кузовного мусоровоза в специальный кронштейн кузова должна быть установлена подставка для предотвращения его самопроизвольного опускания.

236. При работе под поднятым кузовом кузовного мусоровоза запрещается:

1) стоять и работать под поднятым кузовом кузовного мусоровоза;

2) производить работы в кузове, находящемся в положении разгрузки;

3) перемещать кузовной мусоровоз с поднятым кузовом.

237. При погрузке контейнеров в контейнерный мусоровоз зажимной захват должен плотно прилегать к боковым угольникам контейнера и надежно удерживать его в подвешенном состоянии.

238. После погрузки контейнера он должен быть надежно закреплен на платформе контейнерного мусоровоза фиксаторами. Водитель мусоровоза должен проверять положение фиксаторов перед транспортированием контейнеров.

239. При погрузке контейнеров в контейнерный мусоровоз зажимной захват запрещается:

1) стоять в зоне опрокидывания платформы с контейнерами при разгрузке контейнерного мусоровоза;

2) осуществлять движение контейнерного мусоровоза с не уложенной в транспортное положение стрелой;

3) перевозить на платформе контейнерного мусоровоза людей.

240. При подъезде к выгребам водитель ассенизационной машины обязан внимательно осмотреть место работы и установить минимальную дистанцию, обеспечивающую безопасный подъезд машины и подход работника. После остановки машины ее следует затормозить, а в случае вынужденной установки на уклоне под колеса машины следует подложить клинья или подкладки.

241. При работе ассенизационной машины в темное время суток место работы должно быть освещено фарой, установленной на машине сзади.

242. При снятии и установке всасывающего рукава, а также его присоединении к лючку обязательно применение средств индивидуальной защиты рук.

243. При необходимости производства работ внутри цистерны ее следует предварительно тщательно промыть и продезинфицировать.

244. Во время производства работ внутри цистерны рядом с цистерной вблизи заливного люка должен находиться работник, наблюдающий за производством работ и обеспечивающий безопасность их проведения.

245. При необходимости производства работ внутри цистерны запрещается:

1) работать внутри цистерны ассенизационной машины без предварительной ее промывки, дезинфекции и проветривания;

2) пользоваться открытым огнем для осмотра внутренней полости цистерны ассенизационной машины;

3) работать внутри цистерны при работающем двигателе ассенизационной машины.

246. Во время работы и при переездах поливомоечной машины дверцы облицовки должны быть закрыты, шланги для заправки водой уложены в отведенное место.

247. При подаче поливомоечной машины задним ходом к гидранту необходимо убедиться в том, что около гидранта нет посторонних лиц и никому не угрожает опасность.

248. Люк колодца для установки гидранта разрешается открывать только с помощью специального ключа.

249. При заправке водой поливомоечной машины около гидранта должен быть установлен

предупреждающий дорожный знак, а в ночное время - красный фонарь.

250. Отъезжая от гидранта после заправки поливочной машины, водитель обязан удостовериться, что заправочный шланг отсоединен от машины и уложен в отведенное место.

251. Запрещается:

- 1) эксплуатировать поливочную машину с неисправным креплением цистерны и неисправным центральным клапаном;
- 2) открывать люки колодцев для установки гидрантов руками без применения специальных ключей;
- 3) производить заправку цистерн водой при работающем двигателе поливочной машины;
- 4) проверять уровень масла в редукторе центробежного насоса, смазку и подтяжку сальника во время работы насоса.

252. Подметально-уборочные машины должны иметь исправные увлажняющие и пылеподавляющие устройства. При неисправности этих устройств или при отсутствии воды в системе увлажнения эксплуатация подметально-уборочных машин запрещается.

253. При наличии лотковых (боковых) щеток, выступающих за видимый водителю габарит подметально-уборочной машины, в передней ее части должны быть установлены габаритные указатели.

254. Очищать щетки, транспортер и другие механизмы подметально-уборочных машин от случайно попавших предметов следует только в средствах индивидуальной защиты рук.

255. Перед загрузкой материалов в разбрасыватель инертных и химических материалов диск и подающие механизмы должны быть очищены от смерзшегося песка, камней и других предметов.

256. Запрещается:

- 1) проталкивать разбрасываемый материал ломом или лопатой, разбивать смерзшиеся комья при работающих механизмах разбрасывателя инертных и химических материалов;
- 2) производить какие-либо работы в непосредственной близости от вращающегося разбрасывающего диска;
- 3) находиться работникам либо посторонним лицам в кузове работающего разбрасывателя.

257. Плужно-щеточные и роторные снегоочистители должны иметь надежные механизмы для подъема и опускания рабочих органов, а также устройства, фиксирующие их в транспортном положении.

258. При производстве работ по ремонту, смазке и регулировке механизмов плужно-щеточных и роторных снегоочистителей их рабочие органы должны быть опущены в рабочее положение или установлены на прочные подставки.

259. Работы по натяжению и смазке приводной цепи, регулировке подвески и креплению деталей щетки плужно-щеточного снегоочистителя должны производиться при неработающей щетке.

260. При перекидке снега роторным снегоочистителем необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы потоком снега не нанести повреждений пешеходам, транспорту, зеленым насаждениям и сооружениям.

261. Запрещается:

1) эксплуатировать плужно-щеточные и роторные снегоочистители с неисправными механизмами подъема и опускания рабочих органов и устройств, фиксирующих их в транспортном положении;

2) производить работы вблизи неогражденных вращающихся механизмов и рабочих органов плужно-щеточного и роторного снегоочистителя;

3) работать на линии без защитного кожуха приводной цепи плужно-щеточного и роторного снегоочистителя.

262. Плужно-щеточное, фрезерно-роторное и другое оборудование тротуароуборочных машин должно надежно фиксироваться в транспортном положении.

263. Плуги тротуароуборочных машин снизу должны быть окантованы резиной.

264. Цепные передачи и другие вращающиеся элементы конструкций тротуароуборочных машин во время работы должны быть закрыты кожухами.

265. Работы, связанные с очисткой щеток, должны выполняться с применением средств индивидуальной защиты рук.

266. При проведении газосварочных работ необходимо:

1) хранение и транспортирование баллонов с газами должно осуществляться только с навинченными на их горловины предохранительными колпаками. При транспортировании баллонов нельзя допускать толчков и ударов. К местам сварочных работ баллоны должны доставляться на специальных тележках, носилках, санках. Переноска баллонов на плечах и руках не разрешается;

2) при обращении с порожними баллонами из-под кислорода или горючих газов должны соблюдаться такие же меры безопасности, как с наполненными баллонами;

3) по окончании газо- и электросварочных работ, наплавки, резки работник не должен покидать рабочее место, не убедившись в отсутствии очага, способного вызвать пожар на месте проведения работы и в смежных помещениях. Все работающие должны быть обучены правилам ликвидации первичных очагов пожара и правильному применению первичных средств пожаротушения;

4) при выполнении газо- и электросварочных работ сгораемые конструкции должны быть ограждены постоянными или переносными заграждениями. Переносные ограждения должны быть изготовлены из листовой стали;

5) места производства электросварочных и газопламенных работ на данном, а также на ниже расположенных ярусах (при отсутствии несгораемого защитного настила или настила, защищенного несгораемым материалом) должны быть освобождены от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 м, а от взрывоопасных материалов и оборудования (газогенераторов, газовых баллонов и т.п.) - не менее 10 м.

267. При ручной и механической газовой резке, ручной сварке, газовой строжке, газовой выплавке пороков металла и при нагреве изделий и ПН газосварщики и газорезчики должны быть обеспечены защитными очками закрытого типа со стеклами марки ТС-2, имеющими плотность светофильтров ГС-3, при использовании горелок (резаков) с расходом ацетилена до 750 л/ч, ГС-7 - до 2500 л/ч и ГС-12 - свыше 2500 л/ч.

268. Вспомогательным рабочим, работающим непосредственно со сварщиком, резчиком или работником, выполняющим ПН, рекомендуется пользоваться защитными очками со стеклами

марки СС-14 со светофильтрами П-1800.

269. Запрещается использовать рукавицы и спецодежду из синтетических материалов типа лавсан, капрон и т.д., которые не обладают защитными свойствами, разрушаются от излучений сварочной дуги и могут возгораться от искры и брызг расплавленного металла и спекаться при соприкосновении с нагретыми поверхностями.

270. Для защиты ног от ожогов брызгами расплавленного металла, механических травм, переохлаждения при работе на открытом воздухе зимой, перегревания при сварке изделий с подогревом, а также от поражения электрическим током работники должны обеспечиваться специальной обувью.

271. Применять специальную обувь с открытой шнуровкой и металлическими гвоздями не допускается.

272. Проведение работ по транспортировке и погрузочно-разгрузочных работ с помощью машин и механизмов должно осуществляться в соответствии с существующими правилами эксплуатации и техники безопасности при использовании этих машин и механизмов.

273. При работе с противогололедными материалами необходимо пользоваться рукавицами.

274. Работа с минеральными удобрениями, противогололедными материалами должна проводиться в спецодежде, респираторах и резиновых перчатках.

275. Минеральные удобрения должны храниться в складах химических реактивов и реагентов отдельно по видам согласно правилам хранения.

276. При всех работах объектов и элементов благоустройства следует избегать попадания средства в глаза и на кожу.

277. Все работы с дезинфицирующим средством необходимо проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

278. При работе с дезинфицирующими средствами запрещается пить, курить, принимать пищу.

279. Перемещение крупногабаритных предметов не должно производиться при нахождении под ними людей.

280. При перемещении крана с крупногабаритным предметом положение стрелы и нагрузка на кран должны устанавливаться в соответствии с руководством по эксплуатации крана.

281. При работе крана не допускаются:

- 1) нахождение людей возле работающего крана во избежание попадания их между поворотной и неповоротной частями крана;
- 2) перемещение крупногабаритных предметов, находящихся в неустойчивом положении;
- 3) перемещение людей или крупногабаритных предметов с находящимися на них людьми;
- 4) освобождение краном зацементированных грузом строп;
- 5) оттягивание крупногабаритных предметов во время их подъема, перемещения, опускания;
- 6) выравнивание перемещаемых крупногабаритных предметов руками, а также поправка строп на весу;
- 7) работа при отключенных или неисправных приборах безопасности и тормозах;
- 8) включение механизмов крана при нахождении людей на кране вне его кабины;
- 9) нахождение людей под стрелой крана или при ее подъеме и опускании без груза.

Пример акта
ежегодного основного осмотра оборудования
детской игровой площадки

АКТ осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки					
N _____		от _____ 20__ г.			

(город)					
Владелец _____					
Адрес установки _____					
Характеристики поверхности игровой площадки: _____					

Перечень оборудования:					
N п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1					
2					
3					
Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации:					
Ответственный исполнитель _____					
_____		_____		_____	
(должность)		(личная подпись)		(инициалы, фамилия)	
М.П.					